太陽光発電システム＋
エコキュート

詳細は、エコキュート
カタログをご覧ください。

大気熱を利用してお湯を沸かすエコキュート

さらに太陽光発電の余剰電力を有効活用し、
夜間と昼間にかしこく分散して沸き上げます。

太陽光の固定価格買い取り期間は、10年を過ぎると終了。
余剰電力は「売る」から「使う」時代へ！



ソーラーチャージ

太陽光発電の余剰電力を有効活用
ソーラーチャージ機能 がございます。

ソーラーチャージ機能で太陽光の余剰電力を有効活用

太陽光発電の余剰電力を有効活用し、自家消費できる機能です。
夜間の沸き上げ量を減らして、翌日の昼間に分散して沸き上げます。(JP, N, J, NS, FP, F, Lシリーズ)

ソーラーチャージ機能を
動画でご紹介

沸き上げを夜間と昼間にかしこく分散！
（翌日の余剰電力がある場合）



●ソーラーチャージ機能は、太陽光発電の買取価格と夜間時間帯の電気料金単価をご確認の上ご利用ください。
注1）天候や発電量によって、昼間の沸き上げを太陽光発電システムだけではまかなえず、高い電気料金で沸かすことがあります。注2）実際の天気や電力の使用状況が前日の18時時点の予測より異なった場合、買電が発生する可能性があります。
※1.他にも注意事項がございます。詳しくはエコキュートカタログをご覧ください。

ソーラーチャージ機能の活用方法

［エコキュート単独の場合注1）※1］

夜間時間帯の開始前に、ご自身で翌日の天気予報をチェック。
翌日が晴れの場合、リモコンから設定していただくと夜間と昼間に分散して沸き上げを行います。

［AiSEG2と連携した場合注2）※1］

AIソーラーチャージ※機能
翌日の天気予報と余剰電力をAiSEG2がチェック。
翌日が晴れ、かつ余剰電力があると判断すれば、自動設定で夜間と昼間に分散して沸き上げを行います。

AI制御で太陽光でつくった電気をかしこくもっと活用します

AIソーラーチャージ※機能で、翌日が晴れなら、エコキュートは翌日の太陽光の余剰電力で沸き上げ。

注1）実際の天気や電力の使用状況が前日の18時時点の予測より異なった場合、買電が発生する可能性があります。 注2）余剰電力で沸き増し運転を実施中にAiSEGの電源が落ちた場合、一時的に余剰電力がない状態でも沸き増し運転を継続する場合があります。注3）対応機種は、AiSEG2対応のパナソニック製エコキュート（ソーラーチャージ機能搭載）(無線接続のみ)、蓄電システムパワーステーションS+（プラス）（パワーステーションS LJPB21A/LJPB22A）です。注4）外気温が低い場合には、機器保護のために凍結予防運転を行うことで、設定した運転時間を沸き上げないことがあります。注5）太陽光発電の全量買取方式を利用する場合は使用できません。注6）サーバーサービス（無料）の登録が必要です。注7）翌日の天気予報が「晴れ」の時間帯で発電量を予測し、使用電力量と沸き上げに必要な電力量が全電量でまかなえると判断した場合に実施されます。不足する場合は実施しません。夜間に翌日の沸き上げ量は、エコキュートで判断します。また、エコキュートの使用電力量の計測が必要です。余剰電力が、蓄電池は0.3kWh以上、エコキュートの湯あがりや公害な電力に加えて0.3kWh以上、あると予測される必要があります。
※2.夜間と翌日の沸き上げ量は、エコキュートが判断します。

耐震性を高め、いざという時の生活もしっかりサポート

［4本脚 耐震設計技術］震度7相当※3※4に耐える貯湯ユニット設計。

3本脚の場合揺れ方向によっては
「1本」に荷重が集中していましたが、
4本脚では揺れを複数の脚で分散して受けられます！

※3.2013年6月以降発売の角型モデル 370L-460L貯湯タンクにおいて
※4.試験条件：JMA神戸波120%にて加振。



特長や機能を
動画でご紹介

耐震性を高めたエコキュートだから、
タンクの湯水をしっかり非常用水として使えます。

ここにも注目！

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。